

Трехфазный «синергический» полуавтомат MAGYS 400-4 имеет высокий ПВ%. Он идеален для цехов, производящих стальные и алюминиевые изделия, а также изделия из нержавеющей стали. Благодаря своему моторизированному подающему механизму 70Вт с 4 моторизированными роликами он особенно рекомендован для интенсивных работ до Ø1,2.

ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ РЕЖИМА

- 2Т / 4Т
- Spot : Прихватка с регулируемым диаметром точки
- Delay : Функция « цепной шов »

СИНЕРГИЧЕСКИЙ ИЛИ РУЧНОЙ

Весь опыт GYS, внедренный в более чем 1000 параметров, управляемых микропроцессором.

- Синергическая функция : Лучшие результаты без необходимости регулировки скорости подачи. Просто выберите :
 - Тип проволоки
 - Диаметр проволоки
 - Мощность с помощью двух переключателей

MAGYS 400-4 сам определяет :


- Оптимальную скорость подачи
- Продувку газа перед сваркой / после сварки
- Отжиг проволоки

- Ручная функция : ручная настройка скорости подачи.

УПРОЧНЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

- Оборудован подающим устройством на 4 ролика с приводом.
- Прочный корпус, рассчитанный для пром. использования
- Подставка для газового баллона до 10 м³ (50л)
- Кольца для подвешивания
- Упрочненные большие колеса для стабильности и маневренности

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



- С помощью кнопки TEST MAGYS рекомендует свариваемую толщину в зависимости от выбранных параметров.



- 20 позиций позволяют большую четкость настройки во всем диапазоне использования (от 40А до 350А).



- Контроль динамики дуги : Ручная или автоматическая настройка динамики дуги для оптимизации ее стабильности с минимумом брызг в зависимости от металла и используемого газа.



Аппарат поставляется без аксессуаров
арт. 032170

50/60hz	AM	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	20A	40-350A	GAS	NO GAS	100	200	300	⚡	1.0 - 1.2	IA (60%) X% (12 max) 320A 350A 50%	50x105x98 / 130	12 kVA