

CUTTER 85A - мощный и производительный аппарат плазменной резки для профессионального использования, быстро режущий детали толщиной до 40 мм из различных металлов. Благодаря высокому ПВ%, отличным рабочим характеристикам и горелке последнего поколения CUTTER 85A является мощным аппаратом резки и строжки для промышленного использования.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Высшая скорость при кислородной резке.
- Режет все виды стали (мягкую, нержавеющейку, закаленную, высокопрочную), алюминий, медь и т.д.
- Охлаждение аппарата оптимизировано благодаря герметичному вентилируемому коридору, ограждающему электронику от пыли.
- Простая и быстрая установка расходников для максимальной эффективности.
- Как опция предлагается комплект ЧПУ для автоматизированного стола для плазменной резки.

ГОРЕЛКА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ (опция)

- Резка высшего качества: новый корпус горелки, охлажденный воздухом, обеспечивающий хорошую стабильность дуги в разных режимах.
- Широкий выбор расходников для разных толщин.
- Эргономичная горелка для большего комфорта во время долгих периодов резки.
- Ударостойкая и теплостойкая.



Поставляется с	 4 м 10 мм ²	 MT 125 6 м
арт. 029880	✓	-
арт. 029996	✓	✓

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивно-понятный и удобочитаемый экран TFT 3,5".
- 4 рабочих режима: сплошной лист / решетка / строжка / блокировка
- Автоматическое управление напором воздуха упрощает настройку и увеличивает срок службы расходных материалов.
- Автоматическое обнаружение типа подсоединенной горелки (ручная или автоматическая).
- Поджиг без ВЧ позволяет избежать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.

ПРОЧНЫЙ

- Металлический корпус и каучуковые опорные подставки для ударостойкости.
- Класс IP 23 для использования на открытом воздухе.

Эффективность	
Выполненная работа	Толщина
Разделение	40 mm
Чистый срез	30 mm
Прошивка	18 mm

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для использования на столе для плазменной резки.



Набор CNC
арт. 039988



Горелка AT-125 auto
130A (60%)
12м - арт. 039520



Тележка + Кронштейн
арт. 039575



Коробка с расходниками
для Горелки MT-125 Manuel
45/65/85A - арт. 039537
105/125A - арт. 039544



Горелка MT-125 manuel
130A (60%)
6м - арт. 039506
12м - арт. 039513

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)			
			Прошивка Fe	Al/CrNi	Чистый срез Fe	Al/CrNi	Разделение Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE					Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm
400V 3~	32	25 → 85	18	15	30	25	40	30	.	—	5 → 9	270	85A @ 60%	62 x 44 x 30	32	IP 23	20 kW	25 kVA