



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

БЕЗРЫЧАЖНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 

LEVERLESS TYRE CHANGERS 

HEBELLOSE MONTIERGERÄTE 

DEMONTÉ-PNEUS SANS LEVIER 

SMONTAGOMME SENZA LEVA 

G

1075.ELIT


1075.EL

1055.ELIT

1055.EL

ВВЕРХ
ВНИЗ
ПНЕВМОЗАЖИМ
ГОЛОВКИ

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗРЫЧАЖНЫЙ
COMPLETELY LEVERLESS
KOMPLETT HEBELLOS
COMPLÈTEMENT SANS LEVIER
COMPLETAMENTE SENZA LEVA



**Простой демонтаж
(верхний борт)**

Запатентованная головка
+ рука с пневмозажимом



**Простой демонтаж
(нижний борт)**

С быстровращающимся
роликом



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Запатентованная головка
+ гидравлический ролик



SINCE 1958



12" - 24"
10" - 28"
с G1000A121



макс. 45"



16"

G1075.ELIT

Оборудован боковой лопаткой
Equipped with side shovel.
Mit Abdrückerschaufel.
Equipée de decolle-pneus latéral.
Fornita di stallonatore laterale.






G1055.EL

СТАНДАРТ



Механический зажим
Bloccaggio meccanico
Mechanical clamping
Mechanische Aufspannung
Blocage mécanique
Bloqueo mecánico




Адаптер центровки с двойным коническим сечением
Centering adaptor with double conic section
Doppelkonizitätsadapter für Aufspannung
Adaptateur centrage roue double cône
Adattatore centraggio a doppia conicità



Защитные конусы
Cone guard
Kegelschutz
Protection cône
Protezione cono



Зеркало на магнитном держателе
Mirror with magnetic support
Montagespiegel mit Magnetalter
Miroir avec support magnétique
Specchio con supporto magnetico



Шкаф для хранения
Storage Tray
Ablagemöglichkeit
Support accessoires divers
Vaschetta porta-oggetti



Защита опорной панели
Turntable guard
Tellerschutz
Protection plateau
Protezione piatto

Синхронизированное управление

Легкое расположение головки и роликов



Простая регулировка

3 положения для стандартных и реверсивных колес



Легкая установка

С двойным гидравлическим роликом



G1075.ELIT
G1055.ELIT

Мощная система бескамерной накачки подходит для колес любого диаметра.

Powerful tubeless tyre inflation system suitable for any rim diameter.

Leistungsstarkes Tubeless-Befüllungssystem, für jeden Felgendurchmesser geeignet.

Puissant système de gonflage tubeless adaptée aux jantes de tout diamètre.

Potente sistema di gonfiaggio tubeless adatto a qualsiasi diametro di cerchio.



ОПЦИИ



G1000A129



PLUS 94




G1000A72
Универсальный фланец



G1000A67
28" Прижимное устройство



G1000A80/S
Быстрозажимной замок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATI TECNICI	
Скорость вращения	Rotation speed	Drehgeschwindigkeit	Vitesse de rotation	Velocità di rotazione	15 rpm
Макс. крутящий момент	Max torque	Drehmoment, max.	Couple maxi	Coppia massima	1200 Nm
Рекоменд. давление воздуха	Recommended air supply	Empfohlener Luftdruck	Pression air recommandée	Pressione aria raccomandata	8 / 10 bar
Макс. диаметр колеса	Max wheel diameter	Max Felgenbreite Zoll	Diamètre maxi roue	Massimo diametro ruota	45"/1143 mm
Макс. открытие зажимного	Max bead loosener opening	Max. Abdrückeröffnung	Ouverture de décollement du talon	Apertura di stallonamento	490 mm (19")
Макс. открытие зажимного патрона (боковая лопасть)	Max side shovel bead loosener opening	Max. Abdrückeröffnung (Seitenschaukel)	Ouverture max décollement du talon (palette latérale)	Massima apertura stallonamento palette laterale	400 mm (16") (CB)
Размеры колеса	Handled wheels from	Geeignet für Räder	Travail sur rue de	Lavora su ruote da	12" - 24" 10" - 28" (→ G1000A121)
Вращение мотора	Rotation motor	Drehungsmotor	Moteur de rotation	Motore di rotazione	1,5 Kw inv.+ 0,75kw motor
Усилие бортоот-ля (ролики)	Bead loosener power (each roller)	Abdrückkraft (pro Rolle)	Force de décollement (chaque rouleau)	Forza di stallonamento (ogni rullo)	2000 kg (4400 lbs)
Усилие бортоот-ля (лопасть)	Bead loosener power (side shovel)	Abdrückkraft (Abdrückerschaukel)	Force de décollement (palette)	Forza di stallonamento (palette)	3000 kg (6600 lbs) (CB)
Уровень шума	Noise level	Geräuschpegel	Niveau de bruit	Rumosità	<80db

Ravaglioli S.p.A.
via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France
4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 078 055030

RAV Equipos España
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRN34U (02)

Технические характеристики и комплектность оборудования, представленного в данном каталоге, может изменяться. Все представленные фотографии являются демонстративными.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

