



engineering
garage equipment

MADE IN ITALY

REFRIGERANT ANALYZER

LEGEND 1234



Comes complete with:

- R-1234yf and R-134a low side service couplers
- R-1234yf and R-134a cylinder adapters
- (2) R-1234yf sample hoses
- (2) R-134a sample hoses
- Charging adapter
- Custom fit storage case

ANALIZZATORE GAS REFRIGERANTE
REFRIGERANT ANALYZER
ANALYSEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT
KÄLTEMITTELANALYSATOR
ANALIZADOR DE GAS REFRIGERANTE

**DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA / CHARACTERISTIC
TECHNIQUES**

Refrigerants Measured:	R-1234yf, R-134a, R-12
Contaminants Measured:	R-22, Hydrocarbons, Unknown
Accuracy:	Exceeds the requirements of SAE J2912
Refrigerant % Displayed:	R-1234yf, R-134a, R-22, R-12, HC, Unknown, Air
Power:	12VDC @ 1.5 amps
User Interface:	5" Color LCD with soft keys
Languages:	ENG, FRE, GER, ITA, POR, SPA, CHI, JAP, KOR, RUS
Approvals:	CE, UL, SAE J2912

DESCRIZIONE:

- Determina in modo rapido e preciso la purezza del refrigerante
- Visualizza la percentuale di R-1234yf, R-134a, R-12, R-22 e idrocarburi
- Visualizza% aria in R-1234yf e R-134a puri
- In grado di testare l'R-12 con l'accessorio per tubo opzionale R-12
- Stampa facilmente i risultati dei test con la stampante opzionale
- Utilizza carta termica standard da 2,25 "(57 mm)
- Resistenza all'olio migliorata con il filtro dell'olio sostituibile dall'utente

DESCRIPTION:

- Quickly and accurately determines refrigerant purity
- Displays percentage purity of R-1234yf, R-134a, R-12, R-22 and Hydrocarbons
- Displays % air in pure R-1234yf & R-134a
- Capable of testing R-12 with optional R-12 hose accessory
- Easily prints test results with optional printer
- Uses standard 2.25" (57 mm) thermal paper
- Improved oil resistance with the user replaceable oil restrictor

DESCRIPTION :

- Détermine rapidement et avec précision la pureté du réfrigérant
- Affiche le pourcentage de pureté du R-1234yf, du R-134a, du R-12, du R-22 et des hydrocarbures
- Affiche le% d'air dans le R-1234yf et le R-134a purs
- Capable de tester le R-12 avec un accessoire de tuyau R-12 en option
- Imprime facilement les résultats des tests avec l'imprimante en option
- Utilise du papier thermique standard de 2,25 "(57 mm)
- Meilleure résistance à l'huile avec le filtre d'huile remplaçable par l'utilisateur

W.T. Engineering s.r.l. - Via Ugo Foscolo 96/F - 24024 Gandino (BG) - Italie

Tél. +39 035733399 FAX : +39 0357172834 - info@wtengineering.it - www.wtengineering.it

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice.

Der Hersteller behat sich dasrechtvor, im zuge der technischen weiterentwicklung, technische eingeschafte ohne vorankundigung zu andern.

Dans le cadre de l'amélioration constante de ses produits, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

El fabricante, en el marco de la mejora constante de sus productos, se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso.