

Equilibratrice a video per camion.

Video wheel balancer for trucks.

Monitor LCD 19,5" a colori.
Tastierino a 8 tasti
con comandi a icone.
LCD 19,5" monitor.
8 buttons key pad with icons.

Vani portapesi (7), portaconi
(4) e portautensili (1).
Compartments for weights (7),
cones (4) and tools (1).

ALU-SE

Sistema elettronico
per la misura e l'applicazione
guidata dei pesi adesivi
Automatic input/gauge to
measure and apply stick-on weights

SMART LIFT

Sollevatore pneumatico
integrato
Built-in pneumatic
lifter



V590.G3.TC

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS IFS


Gruppo motore-flangia integrato
Integrated-flange shaft system.

» Dettagli Details pag. 36-37

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 78




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
Potenza Motore / Motor rating	0.16Hp - 0.12 kW
Potenza assorbita / Power Source	400 W
Velocità di rotazione / Balancing speed	82-98 RPM
Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5"
Peso ruota / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
Monitor	19,5" 16/9 LCD
Livello rumore / Noise	< 70 dB

MISURE / MEASURES

- Imballo / Packing
1130 x 850 x 1450h
- Peso lordo
gross weight: 204 kg
- Peso netto
net weight: 174 kg
- Dimensioni / Dimensions
A: 320mm; B: 1090mm; C: 770mm; D: 700mm; D1: 1280mm;
D2: 320mm; E: 1050mm; E1: 1520mm



LE FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS

- Unità di misura Input / Unit of measure **OPTION**
- Passo di visualizzazione / Display step
- Soglia di visualizzazione / Display cut-off
- Autotaratura - Autodiagnosi / Self calibration - Self diagnostic
- Statistiche / Statistics
- ALU-SE Applicatore elettronico pesi adesivi **OPTION**
Guided application for stick-on weights
- SPLIT Pes nascosti / Split weight function
- MARS Minimizzazione automatica residuo statico
Automatic Minimization of residual Static Unbalance
- FCC Controllo veloce della calibrazione / Fast calibration check

V590 ha un design compatto e robusto, con una meccanica di precisione per la equilibratura di ruote da camion e vettura (versione TC). La V590 ha un sollevatore pneumatico integrato che permette un facile ed accurato montaggio della ruota occupando uno spazio minimo (sono necessari solo 1,5m!)

V590 has a space saving and tough design, with precision mechanics to balance truck wheels and passenger car wheels (TC version). V590 has an integrated pneumatic lift that allows easy and accurate mounting of the wheel, with minimum space occupancy (only 1,5m needed!)