

Super Automatic LEVA-LA-LEVA. Super Automatic Lever-Less.

12 - 28"

Braccio premitallone ausiliario con sistema di autostivaggio a fine lavoro.
Pneumatic bead pressing arm, lifts up automatically at the end of procedure.

Utensile automatico leva-la-leva.
Automatic lever-less tool.

Due puntatori laser permettono di collocare gli utensili da lavoro in modo simultaneo.
Two laser pointers allow to set working tools in proper position simultaneously.

Bloccaggio manuale ultrarapido brevettato (smart lock).
Patented ultra-quick wheel clamping system (smart lock).

Gruppo stallonatore sincronizzato con mandrino di bloccaggio ruota.
Bead breaking tower, synchronized movement with clamping chuck.

Gruppo pneumatico di servizio con tubo di gonfiaggio a riavvolgimento automatico.
Air control box; inflating hose rewinds automatically.

Utensile per smontaggio tallone senza contatto con il cerchio.
Tool for demount of tyre beads in a complete no-contact way.

Console di comando semplice ed ergonomica.
Simple and ergonomic control console.

Dischi basculanti disallineati rispetto al foro centrale per penetrazione più veloce e distacco immediato del pneumatico.
Bead breaker disks purposely misaligned with the rim center for a faster penetration and immediate bead loosening.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» [Elenco List pag. 107](#)

RASE.TOP.3128

RASE.TOP.3128 è uno smontagomme super automatico. Opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 12" a 28", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico. RASE.TOP.3128 rimuove facilmente il pneumatico dal cerchio grazie allo stallonatore sincronizzato con il mandrino di bloccaggio ruota. RASE.TOP.3128 è equipaggiato con braccio premitallone ausiliario.

RASE.TOP.3128 is a super automatic lever-less tyre changer. It is suitable for car wheels having rim size from 12" to 28", without any need for lever or other tools to dismount and mount any tyre. RASE.TOP.3128 easily removes tyre from the rim thanks to the bead breaking tower synchronized with clamping chuck. RASE.TOP.3128 is equipped with pneumatic bead pressing arm.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230 V 1Ph - 50/60 Hz
• Potenza motore / Motor power	0,75 Kw / 2 speed
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-16 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 28"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	47" (1200 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (406 mm)
• Peso Ruota max / Rim weight max	80 Kg
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	12037 N (1227 Kg)
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
• Pressione gonfiaggio max / Inflating pressure device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)