

CUTTER 40FV плазморез инверторной технологии. Идеален для ремонтных и кузовных работ.

Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 20кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- до 20 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- до 15 мм для алюминия и меди.

При работе в режиме «решетка», дуга аппарата продолжает гореть при отсутствии контакта горелки с деталью.

Интуитивный интерфейс

Простые настройки в трех режимах благодаря новому интерфейсу,:

- резка решётки
- резка листа
- измерение давления воздуха

Вы можете просматривать ваши настройки на цифровом дисплее.



No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджига без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование...).

Простое, быстрое и безопасное использование

AD Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения
Аппарат оснащен вентиляционным коридором, который защищает электронику от пыли.



Geleverd met	 2 m 10 mm ²	 MT 45 4 m
Арт. 031043	✓	✓

Питание High-tech

FV Благодаря этой технологии, CUTTER 40FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).





PFC Аппарат последнего поколения, плазморез 40FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265В).

PROTECT 400V Аппарат PLASMA 40FV тестируется на заводе на защиту от перенапряжения до 400В, благодаря чему он подходит для работы от электрогенераторов и защищен от постоянного сверхнапряжения.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Емкость	Толщина
Разделение	20 мм
Чистый срез	15 мм

Аксессуары и Расходники

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Набор расходных материалов
039957



50/60hz	-AM-	min▷max	Max cut		Clean cut		EN60974-1 (40°C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	Pressure bar	L / min	Kompressor inside		
110V 1~	32A	10-30A	20	15	15	10	25	40	2.5 - 6	115	-	21x51x37 / 20	8 kW 10 kVA
230V 1~	16A	10-40A					32	40					